



stossdämpfer-ringe, gehören auf die achse zwischen rad und gestell (nicht bei allen modellen vorhanden)

ersatzteil **rad-nabe** (nur für casterräder), falls mal eine nabe bricht.

schutz-kappen auf den achsen-enden, werden später für die funktion von james nicht mehr benötigt.

james aufbauen

1. auspacken, schutzkappen von der achse entfernen (bei chrome19 wenn nötig mit feuchtem frottiertuch umfassen und kräftig drehartig abziehen), gestell aufklappen, bei chrome19 / flex rücken und boden, den fixierbügel von oben mit beiden händen kräftig nach unten drücken, bis er die querstange ganz umfasst, bei scala den plastikbügel gerade nach unten schieben.
2. räder auf die achse stecken bis sie einrasten bzw. die klemmfeder greift und das rad sicher und fest auf der achse sitzt (geht bei chrome19 etwas schwer um den ruhigen lauf zu sichern).
3. james-box aufklappen, beide enden des vorderen losen drahtbügels seitlich in die runden öffnungen in der bodenplatte stecken.
4. bodenplatte hinunterklappen und hinunterdrücken.
5. den oberen rand des drahtbügels unter den vorderen oberen rand der box klemmen. (zu diesem zweck am besten die senkrechten teile des drahtbügels leicht nach innen biegen, bis der bügel unter dem boxenrand eingeführt ist).
6. die beiden querverstrebungen in den oberen ecken der box zwischen den drahtbügeln einsetzen, bis sie einrasten, um die box zu spannen.
7. mit seitlichen klettverschlüssen die streben fixieren (bei modell james deluxe verfügbar)
8. fertig montierte james-box mit dem rückenteil über den handlauf des gestells stülpen und hinunterschieben.... **fertig! und nun gute fahrt mit james - dem kultigen einkaufsbutter!**